

## MODUS AM30



### Бюджетное решение для АМ технологии

MODUS AM30 – это противокражная система на базе акустимагнитной технологии (58 кГц) с алгоритмом адаптации к окружающей среде Smart Sensitivity Control.

Данное решение не содержит встроенных счетчиков посетителей и не поддерживает платформу CrossCONNECT.

Антенны могут комплектоваться прозрачными рекламными панелями для размещения логотипов и т.п. рекламных материалов.

### Особенности

---

Рама из анодированного алюминия

---

Высокий уровень детекции

---

Алгоритм Smart Sensitivity Control

---

Дополнительные прозрачные рекламные панели

---

Доступна и в RF технологии

---



# Линейка MODUS AM

## Особенности

MODUS AM30 Nuda

Рама из анодированного алюминия	●
Высокий уровень детекции	●
Алгоритм Smart Sensitivity Control	●
Различные виды сообщений <sup>1</sup>	●
Рекламные панели	○
Двухцветный оптический индикатор	-
Совместимость с ПО Device Explorer	локально
Совместимость с ПО Analytics	-

## Границы детекции

Cross Point бирка Ostra F25 <sup>2</sup>	Mono: до 1.20 м Dual: до 2.50 м
Cross Point бирка Ostra D55 <sup>2</sup>	Mono: до 1.20 м Dual: до 2.50 м
Этикетка DR <sup>2</sup>	Mono: до 0.90 м Dual: до 1.90 м

## Спецификация

Ширина антенны (мм)	310
Высота антенны (мм)	1.521
Толщина антенны (база / профиль мм)	45 / 37
Внешнее питание (VAC)	100 / 230
Внутреннее питание (VDC)	30
Питание через полевую шину (приемник)	●
Программируемые входы/выходы/реле	2 / 1

● доступно по умолчанию

○ дополнительно

- не доступна

1 Модель Nuda идет без оптического индикатора – используется сирена и тревожные входы/выходы

2 Протестировано при всех вариантах ориентации бирок Cross Point, но зависит от условий окружающей среды